SOUPAPE DE SÉCURITÉ POIGNÉE OXYGÈNE G1/4"RH

Ref: 730.000.00

Caractéristiques Constructives :

GAZ À UTILISER :	*OXYGÈNE*		
CONFORMITÉ AUX NORMES :	*UNE-EN-730-1*		
DOMAINES D'APPLICATION :	*Conçus pour l'usage dans procédés de flamme oxyacétylénique et oxypropanique. Sa fonction est d'éviter que la flamme, lorsqu'elle recule dans le tuyau, parvienne jusqu'au détendeur, éteignant ainsi la flamme et évitant le retour de gaz.*		
MATÉRIAUX :	SELON EN 29.539		
Corps	*LAITON CuZn39Pb3*	**Joints**	*NYLON ET EPDM*
Corps de fermeture	*LAITON CuZn39Pb3*	**Filtre**	*ACIER INOX FRITTÉ*
Fermeture	*LAITON CuZn39Pb3*	**Ressort de fermeture**	*ACIER INOXYDABLE 17224*

RACCORD D'ENTRÉE :	*GAZ 1/4" RH FEMELLE*	**RACCORD DE SORTIE :**	*GAZ 1/4" RH MÂLE*

POIDS :	*470 gr.*	**DIMENSIONS :**		**L=**	69,5 mm.
TEMPÉRATURE MAXIMUM D'UTILISATION :	*230º C*			**Ø=**	22 mm.

Caractéristiques Techniques :

CLASSE SELON UNE-EN - 730-1 :	*FA*	*NV*
GAZ À UTILISER :	*OXYGÈNE*	
PRESSION MAXIMUM D'UTILISATION :	*20bar/290psi*	
PRESSION D'ESSAI :	*100bar/1450psi*	
PRESSION D'OUVERTURE :	*0,03bar/0,44psi*	
DÉBIT MAXIMUM À P=10bar :	*60 m3/h*	

Dispositifs de sécurité :

Clapet pare-flammes (Flashback)	*FA*	*Clapet anti-retour*	*NV*	*Déclenchement thermique*	---

gala gar SOLDADURA

Solutions du soudage

INNOVONS • FABRIQUONS • FORMONS • CONSEILLONS

Jaime Ferrán, 19 (Pol. Cogullada) 50014 • Zaragoza • comercial@galagar.com • Tel. 902 473 410 • www.galagar.com