DC 400 LT

INVERTER

Poste de soudure à l'éléctrode de technologie INVERTER ,professionnel et robuste pour le soudage MMA et TIG DC avec caractèristique d'arc excellente.
Le facteur de marche correspondant à 400A-40%à40°C,permet de souder des electrodes sans interruption jusqu'à 6mm

DC400LT a été conçu pour fonctionner dans des conditions environnementablement extrèmes,comme par exemple la maintenance professionnelle,les chantiers navals et les sites offshore,le bâtiment et la charpente métalique.

La combinaison du contrôle digital et l'excellente qualité de soudage avec des electrodes cellulosiques est idéale pour les applications hydrauliques,les oléodus et l'industrie pétrochimique.

Le ventilateur thermostatique et le tunnel de ventilation protègent les composants électroniques contre la poussière et l'air salin et améliorent la fiabilité.

*Fonction MMA

-Sa dynamique d'arc très souple permet de souder
avec une grande facilité toutes les électrodes aciers, inox, fonte , rutiles ou basique (1.6-6 mm).

-En plus de l'Anti-Sticking , ce produit vous propose :

*Un hot star réglable : facilite l'amorçage de toute types de méteaux

-Hot Start faible pour les tôles fines

-Hot Start élevé pour les métaux difficiles à souder (pieces sales ou oxydées)

Un Arc force réglable :Procure une meilleure pénétration et évite les risques de collage

*Fonction TIG lift

-L'amorçage facilité grâce à son procédé TIG Lift .

-Il évite les inclusions de tungstène et les perturbations radio électrique.

DC 400 LT

Tension nominale d'entrée (V)	AC 380V+/-10% 50/60 Hz
Puissance nominale d'entrée	17kw
Intensité nominale d'entrée	28A
Plages de courant d'entrée	10 A- 400A
Tension à vide (V)	65V
Facteur de marche nominal	40%
Rendement (%)	85
Facteur de puissance	0,75
Degré de protection	IP23
Classe d'isolation	F
Refroidissement	AF
Dimensions (mm)	546 x 240 x 430
Poids (kg)	21