

Torches TIG EXEOR

Torches de soudage TIG multifonctionnelles et ergonomiques



Secteurs d'activités

- Aérospatial
- Automobile
- Industrie Agroalimentaire
- Fabrication légère
- Marine et Offshore
- Pétrochimie
- Pipeline
- Industrie sidérurgique
- Fabrication de réservoirs et appareils sous pression

La gamme innovante de torches Exeor TIG est conçue pour offrir une excellente ergonomie et des performances exceptionnelles dans les applications de soudage TIG. Avec des têtes flexibles et des options de contrôle de courant à distance sur la torche, les torches Exeor sont un choix polyvalent qui offre une facilité d'utilisation pour toutes les applications. Leur conception compacte, leur poignée ergonomique avec leur motif ESAB aux contours uniques et leurs zones souples assurent une prise en main sûre et détendue. La gâchette longue est conçue pour assurer un contrôle naturel et facile de la torche dans toutes les positions de la main. Choisissez entre un refroidissement par air ou un refroidissement par eau et plusieurs options de tête de torche TIG en fonction de votre application individuelle.

- Poignée de forme ergonomique avec zones de prise en main souples
- Gâchette longue en standard pour un accès et un contrôle faciles
- Potentiomètre en option pour le réglage de l'intensité
- Plusieurs options de tête de torche disponibles
- Connexion Plug & Play à votre machine TIG ESAB sans configuration supplémentaire

Consultez **esab.com** pour plus d'informations.



Choisissez entre la version standard à gâchette ou la version avec gâchette et potentiomètre pour un accès facile au réglage de l'intensité pendant le soudage.

Torches TIG EXEOR

Caractéristiques						
	SR 9	SR 17	SR X26	SR 18	SR 21	SR 400
Puissance de sortie (10 min)	35% 100 A AC 145 A DC	35% 120 A AC 170 A DC	35% 200 A AC 280 A DC	100% 225 A AC 320 A DC	100% 240 A AC 340 A DC	100% 315 A AC 450 A DC
Ø d'électrode recommandé	0,5-1,6 mm	0,5-2,4 mm	0,5-4,0 mm	0,5-4,0 mm	0,5-3,2 mm	1,0-4,8 mm
Longueur de faisceau	4 m, 8 m	4 m, 8 m	4 m, 8 m	4 m, 8 m	4 m, 8 m	4 m, 8 m
Refroidissement	Air	Air	Air	Eau	Eau	Eau
Marque de certification	CE					

Informations de commande						
	Poignée	Connecteur	Module	Refroidissement	4 m	8 m
Exeor TIG SR 17	Petit	8 broches	Déclencheur	Air	0700026230	0700026231
Exeor TIG SR X26	Grande	8 broches	Déclencheur	Air	0700026250	0700026251
Exeor TIG SR 9	Petit	2 broches	Déclencheur	Air	0700026200	0700026201
Exeor TIG SR 9 FX	Petit	2 broches	Déclencheur	Air	0700026202	0700026203
Exeor TIG SR 17	Petit	2 broches	Déclencheur	Air	0700026220	0700026221
Exeor TIG SR 17 FX	Petit	2 broches	Déclencheur	Air	0700026222	0700026223
Exeor TIG SR X26	Grande	2 broches	Déclencheur	Air	0700026240	0700026241
Exeor TIG SR X26 FX	Grande	2 broches	Déclencheur	Air	0700026242	0700026243
Exeor TIG SR 18	Grande	2 broches	Déclencheur	Eau	0700026280	0700026281
Exeor TIG SR 18 FX	Grande	2 broches	Déclencheur	Eau	0700026282	0700026283
Exeor TIG SR 21	Petit	2 broches	Déclencheur	Eau	0700026290	0700026291
Exeor TIG SR 21 FX	Petit	2 broches	Déclencheur	Eau	0700026292	0700026293
Exeor TIG SR 400	Grande	2 broches	Déclencheur	Eau	0700026310	0700026311
Versions avec potentiomètre pour les séries Rebel-, Rogue ET-, Renegade ET*- et Fabricator ET-série						
Exeor TIG SR 9-R	Petit	8 broches	Potentiomètre	Air	0700026214	0700026215
Exeor TIG SR 17FX-R	Petit	8 broches	Potentiomètre	Air	0700026236	0700026237
Exeor TIG SR X26-R	Grande	8 broches	Potentiomètre	Air	0700026254	0700026255
Exeor TIG SR 18-R	Grande	8 broches	Potentiomètre	Eau	0700026284	0700026285
Exeor TIG SR 21-R	Petit	8 broches	Potentiomètre	Eau	0700026294	0700026295
Exeor TIG SR 21FX-R	Petit	8 broches	Potentiomètre	Eau	0700026296	0700026297

*Non applicable pour Rebel EMP 215iC et Renegade ET 300i/300iP.

FX = Tête flexible, R = Potentiomètre pour la télécommande

Veuillez consulter la fiche technique séparée pour les pièces d'usure.



ESAB / esab.com

