

DM.4 - DELFOMIG - AIR

TORCE RAFFREDDATE AD ARIA

DATI TECNICI

Technical data: (EN60974-7)
Rating CO₂: 400A.
Rating mixed Gas (M21): 350 A.
Duty Cycle: 60%
Wire Size: Ø 0,8-1,6 mm

CODICI IDENTIFICATIVI

MOD	CODICI	LUNGHEZZA
DM4.3	500.100.307	3 m
DM4.4	500.100.407	4 m



LISTA RICAMBI

POS.	DESCRIZIONE	CODICE	CONF.
1*	Ugello standard Øi. 17	179.105.113	5
2	Ugello rastremato Øi. 16	179.109.112	5
3	Ugello cilindrico Øi. 21	179.104.108	5
5	Punta guidafile Ø 0,8 Cu M8x40	147.010.108	25
5	Punta guidafile Ø 1,0 Cu M8x40	147.010.110	25
5*	Punta guidafile Ø 1,2 Cu M8x40	147.010.112	25
5	Punta guidafile Ø 1,4 Cu M8x40	147.010.114	25
5	Punta guidafile Ø 1,6 Cu M8x40	147.010.116	25
5	Punta guidafile Ø 0,8 Cu-Cr-Zr M8x40	147.020.108	25
5	Punta guidafile Ø 1,0 Cu-Cr-Zr M8x40	147.020.110	25
5	Punta guidafile Ø 1,2 Cu-Cr-Zr M8x40	147.020.112	25
5	Punta guidafile Ø 1,4 Cu-Cr-Zr M8x40	147.020.114	25
5	Punta guidafile Ø 1,6 Cu-Cr-Zr M8x40	147.020.116	25
6	Diffusore gas	118.102.122	5
7	Anello elastico	101.101.103	20
8	Corpo torcia con isolante	516.103.007	1
9	Tubo isolante "Wukon"	140.104.205	1
11	Impugnatura con viti	537.100.111	1
12	Vite impugnatura	181.103.108	20
13	Pulsante completo di interruttore	146.101.112	5
19	Cavo per torcia m.3	508.500.302	1
19	Cavo per torcia m.4	508.500.402	1
20	Supporto cavo terminale	156.101.103	1
21	Vite supporto	181.106.101	20
24	Guaina m.3 per fili Ø 1,0 / 1,2	130.030.302	1
24	Guaina m.4 per fili Ø 1,0 / 1,2	130.030.402	1
24*	Guaina m.3 per fili Ø 1,2 / 1,6	130.040.302	1
24*	Guaina m.4 per fili Ø 1,2 / 1,6	130.040.402	1
24	Guaina m.3 per fili Al. Ø 1,0 / 1,2 Teflon	134.060.302	1
24	Guaina m.4 per fili Al. Ø 1,0 / 1,2 Teflon	134.060.402	1
24	Guaina m.3 per fili Al. Ø 1,2 / 1,6 Teflon	134.070.302	1
24	Guaina m.4 per fili Al. Ø 1,2 / 1,6 Teflon	130.070.402	1
24	Guaina m.3 per fili Al. Ø 1,6 / 2,4 Teflon	134.050.302	1
24	Guaina m.4 per fili Al. Ø 1,6 / 2,4 Teflon	134.050.402	1
24	Guaina m.4 per fili Al. Ø 0,8 / 1,0 Carbo	134.030.402	1
24	Guaina m.4 per fili Al. Ø 1,2 / 1,6 Carbo	134.090.402	1
25	Ghiera	127.102.102	5
26	Terminale Euro (spine mobili)	142.105.113	1
27	Dado fermo guaina	117.101.101	10
30	Molla (lato torcia)	141.106.116	1
31	Molla (lato terminale)	141.106.107	1
32	Snodo impugnatura	156.102.109	1
33	Ghiera supporto	127.105.101	1

(*) Standard